STONE B

Entretien des pierres bleues

Rénovation | Collectivité | Application manuelle | Pierres nobles

Application

Puissant nettoyant pour toutes pierres.

➥ enlève tous les dépôts et souillures de ce type de supports (traces noires de pollution atmosphérique, traces de pneus, de graisse, de mousses, …

Utilisation

Tout type de bâtiment collectif.

Dosage / Mode d'emploi

Solution à 2% - eau chaude (40°C).
➥ répandre uniformément la solution, récurer à la brosse ;
➥ Rincer abondamment à l'eau ;
➥ si les taches subsistent, appliquer localement le produit pur et laisser agir quelques minutes, récurer et rincer.

Avantages

Depuis plus de 30 ans, REALCO s'engage à développer des solutions de nettoyage durable.

- Facilité d'utilisation ;
- Performance.

Matières actives

Entre autres :

Dispersant
Base
Tensioactifs
Solvant hydrophile
Agent de blanchiment

Propriétés physico-chimiques

Aspect	Liquide
Couleur	jaune clair
pH	13,5±0,50
Densité	1,100±0,050 kg/l

S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750•RPM/RPR Nivelles•ING-350-01322306-20

STONE B

Précautions

Produit développé pour un usage strictement professionnel. Il est recommandé d'utiliser le produit pour les applications définies ci-dessus.

Pour de plus amples informations sur notre produit, nous vous invitons à consulter la fiche de données de sécurité qui pourra vous être fournie sur simple demande.

Pour les mains sensibles et dans le cas d'une utilisation prolongée du produit, il est conseillé de porter des gants.

Code article	LIQ0198
Conditionnement	6 x 1 L
Palettisation	84 cartons / palette

Stockage

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C.

06/08/2010
S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750•RPM/RPR Nivelles•ING-350-01322306-20